

## BCF one leg I, BCF one leg II



## BCF one leg I, BCF one leg II

For combined walls with wide flange beams and cold formed sheet piles

## Installation

1. The beams are delivered with the connectors already attached.
2. First, install the king piles (beams) as you would in any combined sheet pile wall application.
3. Grasp the sheet piling and thread between the already installed beams.
4. All welding seams are a minimum ~6mm (~0.25").
5. Both sides have a continuous minimum tip and toe welding of ~500mm (~20").
6. Both sides are tack welded in the free length between tip and toe welding with ~200mm/m (~8"/yd). The distance from seam to seam is ~800mm (~31.5") or less.
7. In salt water, the water side is continuously welded on the whole pile length. Follow the instructions above for the reverse side of the pile, if it is not in contact with salt water.

## Properties

Steel grade:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight BCF one leg I:	~ 10.35 lb/ft
Weight BCF one leg II:	~ 10.35 lb/ft



## BCF one leg I, BCF one leg II

## Raccords de rideaux mixtes

Pour profilés légers

## Domaines d'emploi

Fabrication de rideaux mixtes avec poutres de soutien et profilés légers

## Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids one leg I:	~ 15,4 kg/m
Poids one leg II:	~ 15,4 kg/m



## BCF one leg I, BCF one leg II

## Kombiwandprofile

Für Leichtprofile

## Einsatzgebiet

Erstellen von Kombiwänden mit Trägern und Leichtprofilen



## Eigenschaften

Stahlgüten:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht BCF one leg I:	~ 15,4 kg/m
Gewicht BCF one leg II:	~ 15,4 kg/m



## BCF one leg I, BCF one leg II

## Profili per pareti combinate

Per profili leggeri

## Campo di applicazione

Realizzazione di pareti combinate con travi a T e profili leggeri

## Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso BCF one leg I:	~ 15,4 kg/m
Peso BCF one leg II:	~ 15,4 kg/m



## BCF one leg I, BCF one leg II

## Perfiles de pantalla combinada

Para perfiles ligeros

## Ámbito de aplicaciones

Formación de pantallas combinadas con portamazas y perfiles ligeros

## Propiedades

Calidades de acero:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso BCF one leg I:	~ 15,4 kg/m
Peso BCF one leg II:	~ 15,4 kg/m



## BCF one leg I, BCF one leg II

## Комбинированные профильные элементы

Для легких профильных элементов

## Область применения


Изготовление комбинированных стенок с опорами с гребнем и легкими профильными элементами

## Параметры

Качество стали:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Вес BCF one leg I:	~ 15,4 kg/m
Вес BCF one leg II:	~ 15,4 kg/m



BCF one leg I



BCF one leg II

