



HZT

**T-corner,
90° corner connection,
suitable for single sheet pile driving**
For Hoesch Z piling; Profile width: 575 mm

Applications

1. Connection of three sheet pile walls, no welding required (also for partition construction)
2. 90° corner connection with a swivel range of ~ 45°

Properties

Steel grades:	S355GP, S430GP ASTM A572 Gr. 50/60 ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight:	~17.17 lb / ft
Length:	as requested
Length tolerance:	+/- 7.87 in



HZT

**Raccord en T,
raccord d'angle (90°),
approprié au fonçage individuel**
Pour Hoesch-Z: Largeur du profile 575 mm

Domaines d'emploi

1. Raccordement de trois rideaux de palplanches sans soudure (même bâtiment à refends)
2. Raccordement avec une plage de pivotement de ~ 45° (comparable au HZ 90)

Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP ASTM A572 Gr. 50/60 ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids:	~25,6 kg/m
Longueur de fabrication:	sur demande
Tolérance de longueur:	+/- 200 mm



HZT

**T-Verbindung,
90° Eckverbindung,
für Einzelrammung geeignet**
Für Hoesch-Z: Profilbreite 575 mm

Einsatzgebiet

1. Verbinden von drei Spundwänden ohne Schweißarbeiten (auch Schottbauweise)
2. Eckverbindung mit einem Schwenkbereich von ~ 45° (ähnlich HZ 90)



Eigenschaften

Stahlgüten:	S355GP, S430GP ASTM A572 Gr. 50/60 ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht:	~25,6 kg/m
Herstellungslänge:	auf Anfrage
Längentoleranz:	+/- 200 mm



HZT

**Connessione a T,
connessione per angolo a 90°,
adatta per infissione di elementi singoli**
Per Hoesch a Z: Larghezza profili 575 mm

Campo di applicazione

1. Unione di 3 elementi senza necessità di saldatura (anche struttura a paratie)
2. Realizzazione di angolo con uno snodo ~ 45° (simile a HZ 90)

Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP ASTM A572 Gr. 50/60 ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso:	~25,6 kg/m
Lungh. di produzione:	su richiesta
Tolleranza di lunghezza:	+/- 200 mm



HZT

**Unión en T,
unión angular de 90°,
adecuadas para hincado individual**
Para Hoesch-Z: Ancho de perfil 575 mm

Ámbito de aplicaciones

1. Unir tres tablestacas sin trabajos de soldadura (también en estructura de mamparos)
2. Unión angular con un área de giro de ~ 45° (parecido a HZ 90)

Propiedades

Calidades de acero:	S355GP, S430GP ASTM A572 Gr. 50/60 ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso:	~25,6 kg/m
Longitud de fabricación:	bajo demanda
Tolerancia de longitudes:	+/- 200 mm



HZT

**T-образное соединение,
90° угловой соединительный элемент,
может быть использован для забивки**
Для Hoesch-Z: толщина профильного элемента 575 мм

Область применения

1. Соединения трёх шпунтовых стенок без сварочных работ (также для строительства с переборками)
2. Угловой соединительный элемент с углом поворота от ~ 45° (подобно HZ 90)

Параметры

Качества стали:	S355GP, S430GP ASTM A572 Gr. 50/60 ASTM A690 MARINER™ Steel
Вес:	~25,6 кг/м
Длина изделия:	по специальному заказу
Допуск по длине:	+/- 200 мм

