



PL

For combined walls (Peiner-type beams)
with Larssen U sheet piles

Installation

1. Install the Peiner Beams first.
2. Lay the sheet piling horizontally and thread the connector into the interlock of the sheet piling, adjusting the connector to the appropriate position (please review the proper interlocking examples). This can be done at the mill, at a distributor's yard, or on the job site (go here: www.pilepro.com/thread).
3. Tack or spot-weld the connector in place. Typically, a ~250mm (~10") weld attaching the connector to the sheet pile to the top is sufficient.
4. Grasp the sheet pile (with connectors already attached) and thread between the already installed Peiner type beams.
5. Lower/drive the sheet piling to the level of the Peiner type beam.

Properties

Steelgrade:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight:	~11.67 lb / ft



PL

Raccord pour rideaux mixtes
Pour profiles U Larssen

Domaines d'emploi

Pour des rideaux de palplanches mixtes avec des poutres de soutien et des rideaux de palplanches en U (Larssen)

Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids:	~17,4 kg/m



PL

Kombiwandprofil
Für Larssen-U-Profil

Einsatzgebiet

Erstellen von gemischten Spundwänden mit Keulenträgern und Larssen-U-Spundbohlen

**Eigenschaften**

Stahlgüte:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht:	~17,4 kg/m



PL

Profilo per parete combinata
Per Larssen profili a U

Campo di applicazione

Realizzazione di palancoleati misti con travi a doppia T e palancole Larssen a U

Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso:	~17,4 kg/m



PL

Perfil de pantalla combinada
Para perfiles en U Larssen

Ámbito de aplicaciones

Formación de tablestacas combinadas con portamazas y tablestacas en U Larssen

Propiedades

Calidad de acero:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso:	~17,4 kg/m



PL

Комбинированный стеной профильный элемент
Для Larssen U

Область применения

Изготовление смешанных шпунтовых стенок с гребневыми опорами и U-образными сваями типа Larssen

Параметры

Качество стали:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Вес:	~17,4 кг/м

