

WOM-XL, WOP-EF



WOM-XL, WOP-EF

Weld-on connectors

For pipe connections

Applications

Constructing pipe pile walls

Properties

Steel grades:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Weight WOM-XL:	~ 8.4 lb/ft
Weight WOP-EF:	~20.6 lb/ft
Length WOM-XL:	as requested
Length WOP-EF:	as requested
Length tolerance:	+/- 7.87 in
Thickness:	0.47 in or more



WOM-XL, WOP-EF

Anschweißprofile

Rohrverbindungen

Einsatzgebiet

Erstellen von Rohrspundwänden



Eigenschaften

Stahlgüten:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Gewicht WOM-XL:	~12,5 kg/m
Gewicht WOP-EF:	~30 kg/m
Herst.-Länge WOM-XL:	auf Anfrage
Herst.-Länge WOP-EF:	auf Anfrage
Längentoleranz:	+/- 200 mm
Wandstärke:	12 mm oder mehr



WOM-XL, WOP-EF

Perfiles de soldadura

Conexiones de tubo

Ámbito de aplicaciones

Formación de tablestacas de tubo

Propiedades

Calidades de acero:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso WOM-XL:	~12,5 kg/m
Peso WOP-EF:	~30 kg/m
Long. de fab. WOM-XL:	bajo demanda
Long. de fab. WOP-EF:	bajo demanda
Tolerancia de longitudes:	+/- 200 mm
Espesor de pantalla:	12 mm o más



WOM-XL, WOP-EF

Raccord à souder

Jonction de tubes

Domaines d'emploi

Fabrication de cloison de palplanches en tubes

Caractéristiques

Nuances d'acier:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Poids WOM-XL:	~12,5 kg/m
Poids WOP-EF:	~30 kg/m
Long. de fab. WOM-XL:	sur demande
Long. de fab. WOP-EF:	sur demande
Tolérance de long.:	+/- 200 mm
Epaisseur de paroi:	12 mm ou plus



WOM-XL, WOP-EF

Profili saldati

Collegamenti con tubi

Campo di applicazione

Realizzazione di palancole con tubi

Caratteristiche

Qualità dell'acciaio:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Peso WOM-XL:	~12,5 kg/m
Peso WOP-EF:	~30 kg/m
Lung. di prod. WOM-XL:	su richiesta
Lung. di prod. WOP-EF:	su richiesta
Tolleranza di lung.:	+/- 200 mm
Spessore:	12 mm o più



WOM-XL, WOP-EF

Привариваемые профильные элементы

Соединения труб

Область применения

Изготовление трубчатых шпунтовых стенок

Параметры

Качества стали:	S355GP, S430GP
	ASTM A572 Gr. 50/60
	ASTM A690 MARINER™ Steel
Вес WOM-XL:	~12,5 кг/м
Вес WOP-EF:	~30 кг/м
Длина изделия WOM-XL:	по специальному заказу
Длина изделия WOP-EF:	по специальному заказу
Допуск по длине:	+/- 200 мм
Толщина стенки:	12 мм Или больше

